

V-ZUG Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin
Deutschland
Telefon 0800 89 84 273
info.de@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CombiSteamer V6000 45L Grand





Ausgewähltes Produkt

Artikel-Nr.: 2304600007EAN-Code: 7630029467022

- Hero-Name: Grand

- Type: CS6T-23046

- Produktkategorie: Steamer

- Retrofit

- Einbau in Unterschrank

Breitennorm: 90 cmHöhennorm: 45 cm

- Design: Spiegelglas Schwarz

- Griff: Grifflos

- Design Garraum: Edelstahl

- Geräteschublade: ohne Geräteschublade



Details CombiSteamer V6000 45L Grand

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Automatisches Entkalkungsprogramm

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

Hero-Name: GrandType: CS6T-23046

- Produktkategorie: Steamer

- Retrofit

- Einbau in Unterschrank

Breitennorm: 90 cmHöhennorm: 45 cm

- Design: Spiegelglas Schwarz

- Griff: Grifflos

- Design Garraum: Edelstahl

- Geräteschublade: ohne Geräteschublade

Maße

- Nischenhöhe: 450 mm

- Nischenhöhe max.: 450 mm

- Nischenbreite: 724 mm

- Nischenbreite max.: 726 mm

Nischentiefe: 575 mmGerätehöhe: 454 mm

- Gerätehöhe max.: 454 mm

Gerätebreite: 897 mmGerätetiefe: 570 mm

- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 339 mm

- Warendeklarationsgewicht: 43 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay

- Bedienung: Touchscreen mit CircleSlider

- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 16

- Sprachen in der Anzeige: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN

- Beleuchtung: LED

- Anzahl der Beleuchtung: 3

- Temperaturanzeige Display: Soll- und Ist-Temperatur

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60350-1

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.5 W

Verbrauch Zeitvorwahl: 1 WVerbrauch Aus-Zustand: 0.5 W

- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 2 W

- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen

- Lichtquellenverordnung

- Energieeffizienzklasse: A

- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.72 kWh

- Nennspannung (1): 220-240 V~

- Frequenz (1): 50 Hz

- Nennleistung (1): 3.7 kW

- Absicherungswert (1): 16 A

- Steckertyp: Schuko 16A

- Anschlusskabel: 1.8 m



Merkmale Steamer

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Einbau in Unterschrank
- Tageszeitanzeige
- SoftClose
- SoftOpen
- Statistikdaten
- Automatisches Licht bei Programmende
- AutoDoor
- Display Feature Hintergrund Bilder
- Signalton bei Solltemperatur
- Restwärmenutzung
- Kühle Türfront
- Länderküchen für EasyCook
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Personalisierung
- Persönliche App-Ordnung
- Automatisches Auskühlen
- Vorheizen mit Timer-Aufschub
- Tür entfernbar
- EasyCook mit Filterfunktionen
- TwinHeat-Technologie
- Doppel Heissluftgebläse Exklusiv für 90 cm CombiSteamer
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Blendenhöhe: 80 mm
- Gradgenaues Dämpfen
- Klimasensor
- Kombibetrieb: Heissluft / Steamer
- Anzahl speicherbare Programme: 50
- Gargutsensor
- Garraumvolumen: 68 I
- EcoStandby
- Temperatur bei Dampfbetrieb (min.): 30 °C
- Temperatur bei Dampfbetrieb (max.): 100 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 230
 °C

Funktionen

- Dämpfen
- Grill
- Grill mit Umluft
- GarAutomatik mit CCS
- EasyCook
- Regenerieren
- Favoriten
- Heissluft
- Heissluft mit Beschwaden
- Heissluft feucht
- Heissluft Eco
- RegenerierAutomatiken
- Hygiene
- Zartgaren
- Vacuisine
- Tellerwärmen
- Profi-Backen
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Automatische Umstellung Sommer- / Winterzeit
- Speisen warm halten
- Integrierte Rezepte
- Eigene Rezepte
- Wellness

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 + 8 Jahre
- V-ZUG-Home
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth