



V-ZUG Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin
Deutschland
Telefon 0800 89 84 273
info.de@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CoffeeCenter V6000 45



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2500500003
- EAN-Code: 7630029446256
- Type: COC6T-25005
- Produktkategorie: Coffee-Center
- Breitenorm: 60 cm
- Höhenorm: 45 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz



CoffeeCenter V6000 45

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Espresso macchiato
- Flat white
- Americano
- Long
- Doppio
- Ristretto
- Heisse Milch
- Milchschaum
- Automatisches Entkalkungsprogramm

Design

- Type: COC6T-25005
- Produktkategorie: Coffee-Center
- Breitenorm: 60 cm
- Höhenorm: 45 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz

Maße

- Nischenhöhe: 450 mm
- Nischenhöhe max.: 450 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Gerätehöhe: 454 mm
- Gerätehöhe max.: 454 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 480 mm
- Warendeklarationsgewicht: 24 kg

Anzeige & Bedienung

- Benutzerprofile: 6
- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay
- Bedienung: TouchControl
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 10
- Sprachen in der Anzeige: en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, es-ES, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 4

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60661
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 64 kWh
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 1.35 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Steckertyp B: AS/NZS 3112
- Steckertyp C: BS1363/13A
- Steckertyp D: CN CH1-10P
- Anschlusskabel: 1.5 m



Merkmale Coffee-Center

- Abnehmbarer Heisswasser Dampfauslass
- Kapazität Bohnenbehälter: 350 g
- Kapazität Milchbehälter: 0.5 l
- Kapazität Tresterbehälter: 14
- Mahlwerk: Kegelmahlwerk
- Programmierbare Brühtemperatur
- Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit
- Programmierbare Wasserhärte
- Pumpendruck: 0 bar
- Tassenwärmer-Regal
- Teleskopschienen soft closing/ -opening
- Thermo-Milchbehälter (Autocappuccino): 0,5 L mit 3 Schaumeinstellungen + Reinigung
- Tropfschutz
- Wasserbehälter: 2.3 l
- Einstellbare Mahlgradstufen: 13
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 85-140 mm
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Mengenprogrammierung
- Wähltaste Pulver / Bohnen
- EcoStandby

Funktionen

- Integriertes Reinigungsprogramm
- 2 Tassen
- Espresso
- Kaffee
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Milchkaffee
- Heisses Wasser

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 + 8 Jahre