



AEG Geschirrspüler der Serie 5000 mit AirDry

Die Tür der Geschirrspüler der Serie 5000 mit AirDry öffnet sich automatisch am Ende der Trocknungsphase, um das Geschirr natürlich und effektiv zu trocknen. AirDry bietet eine dreimal bessere Leistung als Systeme mit geschlossener Tür.

Produktvorteile & Ausstattung



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen



Dual-Sprüharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb.

Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.



QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb.

Wenn du einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigst, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Geschirrspüler voll beladen ist.



30 Minuten-Programm: Schnelle und effiziente Reinigung

Das Kurzprogramm reinigt eine Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr in nur 30 Minuten – schnell und überzeugend.



AutoSense Programm: Automatische Anpassung der Reinigungsleistung.

Der integrierte Hochleistungssensor erkennt präzise den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung. Um ein perfektes Ergebnis zu erhalten, werden die Spüleinstellungen automatisch angepasst und gleichzeitig die Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen maximiert.

- Favorit Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 2 Temperaturen
- Spülprogramme: 90 Minuten, AutoSense 50° - 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: XtraPower
- Dual-Sprüharm
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	E	Hocheinbaufähig	Ja
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	70	AQUA CONTROL	Ja
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	9	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Blendenfarbe	Schwarz
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Absicherung (A)	10
Luftschallemissionsklasse	C	Anschlusswert (Watt)	1950
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	46	Volt	220-240
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Bruttogewicht (kg)	32
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	30
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x446x550
XtraDry	Nein	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-900x450x550
SoftSpikes	Nein		
SoftGrips	Nein		
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -		
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 075 043		
EAN-Nummer	7332543735570		
Kabellänge (m)	15		

