



V-ZUG Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin
Deutschland
Telefon 0800 89 84 273
info.de@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CombiCookTop V2000 I804



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3109500001
- EAN-Code: 7630029457672
- Type: CCT2T-31095
- Produktkategorie: Kochfeld
- Breitenorm: 80 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



CombiCookTop V2000 I804

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

Design

- Type: CCT2T-31095
- Produktkategorie: Kochfeld
- Breitenorm: 80 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Maße

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 206 mm
- Gerätebreite: 761 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 750 mm
- Auflagenmass Breite max.: 750 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 206 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 202 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 767 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 750 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 750 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Warendeklarationsgewicht: 17.56 kg
- Position Kochzone 1: vorne links
- Masse der Kochzone 1: 18 cm
- Masse der Kochzone 2: 21 cm
- Masse der Kochzone 3: 21 cm
- Masse der Kochzone 4: 18 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Grafikdisplay Touch
- Bedienung: Einfach-Slider
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 18
- Sprachen in der Anzeige: de-DE, fr-FR, it-IT, rm-CH, en-GB, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, zh-CN, he_IL, tr-TR, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- Einstellung Tastenton (ein/aus)

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.29 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh
- Fluiddynamische Effizienz: 31.7
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Max. Leistung Kochzone 1: 3000 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 3500 W
- Max. Leistung Kochzone 3: 3700 W
- Max. Leistung Kochzone 4: 3000 W
- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 7.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Steckertyp: Kabel
- Energieverbrauch Kochzone 1: 0.18 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 2: 0.18 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 3: 0.18 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 4: 0.18 J/kg



Merkmale Kochfeld

- Spülmaschinenfeste Fettfilterkassette
- Fettfilterkassette
- Induktionsspulentyp: Rund
- Kochfeld Kategorie: Induktion mit int. Dunstabzug
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 4
- Leistungsstufen: 9 + i
- EcoStandby
- Heiztechnik: Induktionskochzonen

Merkmale Dunstabzüge

- Leistungsstufen: 9 + i
- EcoStandby

Funktionen

- Warmhaltefunktion
- OptiLink
- Aufwärme Funktion
- Abluft
- Umluft
- PowerPlus
- KochAutomatik
- TemperaturAutomatik
- Sicherheitspaket
- Topfbodenerkennung: 11_22cm
- Pausentaste
- Ankochautomatik
- Wischschutztaste
- Schmelzfunktion
- Funktion Simmern
- Kindersicherung

Weitere Daten

- Auffangwanne mit Aufnahmekapazität für Flüssigkeit: 0.35 l
- Fettfilterkassette Aufnahmekapazität für Flüssigkeit: 0.175 l
- Gesamtaufnahme von Flüssigkeit: 0.525 l
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 595.6 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 520.9 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 130.8 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 551.6 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 454.8 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 82.4 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 70 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 67 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 34 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 61 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 32 dB(A)
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 + 8 Jahre