



V-ZUG Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin
Deutschland
Telefon 0800 89 84 273
info.de@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DF-SG 8/9



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6103360003 + 1029585
- EAN-Code: 7630029425268 + 7630029421949
- Type: DFSG9c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Glasauszug
- Breitenorm: 90 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug
- Umluftfilter: Longlife-Aktivkohlefilter Plus



DF-SG 8/9

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DFSG9c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Glasauszug
- Breitenorm: 90 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug
- Umluftfilter: Longlife-Aktivkohlefilter Plus

Maße

- Tiefe mit Auszug: 520.0 mm
- Nischenbreite: 900 mm
- Nischenbreite max.: 900 mm
- Nischentiefe: 280 mm
- Gerätehöhe: 400 mm
- Fronthöhe: 46 mm
- Gerätebreite: 898 mm
- Gerätetiefe: 280 mm
- Gerätetiefe max.: 346 mm
- Warendeklarationsgewicht: 19 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tiptasten
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 1

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN61591
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 44.9 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 1 x 7 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.21 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Flatdesign
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Glasauszug
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fettfilter: 2
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Umluft
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 3000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 0 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 625 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 537 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 240 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 384 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 368 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 165 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 63 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 46 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 71 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 69 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 51 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 200 W
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 + 8 Jahre