

Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt JD66LF66



A

Die Junker Wandesse mit schwarzem Glas in 80 cm Breite verfügt über eine 4-stufige Gebläseleistung und Touch Control Bedienung für Abluft- oder Umluftbetrieb.

- 4-stufige Lüfterleistung: Flexible Leistung und frische Luft dank effizientem Motor, in 4 Stufen einstellbar.
- Touch Control mit LED-Anzeige: Elegantes Design und komfortable Steuerung mit LED-Anzeige.
- Langlebiger Metall-Fettfilter: Spülmaschinengeeignet für eine schnelle Reinigung.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Gerätehöhe:	325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	430 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	550.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	445 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	550 m³/h
Max. Luftmenge:	430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräuschpegel:	60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242006308650
Anschlusswert:	223 W
Absicherung:	4 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation:	Wandmontage

Sonderzubehör

JZ51GIA1X3	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
JZ51GIU1X3	Standard Umluftset



4 242006 308650

Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt JD66LF66

Die Junker Wandesse mit schwarzem Glas in 80 cm Breite verfügt über eine 4-stufige Gebläseleistung und Touch Control Bedienung für Abluft- oder Umluftbetrieb.

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:


- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker




- Lieferung mit Rückstauklappe

**Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz
bedruckt
JD66LF66**

Maße in mm
Gerät im Abluftl



Maße in mm
Gerät im Umluft



Maße in mm




A: Abluftau:
B: Steckdos:
C: Elektro
D: Gas – at
E: Elektro –

Maße in mm
Wandinsta



A: Elektro
B: Gas – at
C: Elektro –

Maße in mm



A: Max. Stä