

**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
JD36AL51**



Sonderzubehör

JZ5145X5	Standard Umluftset
JZ511T11X4	Clean Air Standard Umluftset

Der Junker Dunstabzug im Edelstahl Design mit 3-stufiger Lüfterleistung und LED Leuchten für den Einsatz im Abluft- oder Umluftbetrieb.

- 3-stufige Lüfterleistung: Flexible Leistung und frische Luft, per Wippenschalter in 3 Stufen regelbar.
- LED-Beleuchtung: Besonders helle und langlebige Beleuchtung mit äußerst geringem Energieverbrauch.
- Langlebiger Metall-Fettfilter: Spülmaschinengeeignet für eine schnelle Reinigung.

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.1 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	388 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	257 m³/h
Max. Luftmenge:	388 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräuschpegel:	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242006294106
Anschlusswert:	108 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Eingebaut



4 242006 294106

Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic JD36AL51

Der Junker Dunstabzug im Edelstahl Design mit 3-stufiger Lüfterleistung und LED Leuchten für den Einsatz im Abluft- oder Umluftbetrieb.

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 108 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
JD36AL51**



